



ความยาว 50 ซม.

MIC-67

Model	MIC-67
ลักษณะไมค์	Condenser
ตอนสนองความถี่ (HZ)	60Hz-16000Hz
ความต้านทานสัญญาณ	2KΩ
ความไวของไมค์	-42dB ± 2dB
พลังงานสำรอง	ใช้ถ่าน AA 2 ก้อน

Model	MIC-68
ลักษณะไมค์	Condenser
ตอนสนองความถี่ (HZ)	60Hz-16000Hz
ความต้านทานสัญญาณ	2KΩ
ความไวของไมค์	-42dB ±2dB
พลังงานสำรอง	ใช้ถ่าน AA 2 ก้อน



ความยาว 60 ซม.

MIC-68



Model	MIC-60
ลักษณะไมค์	Condenser
ตอบสนองความถี่ (HZ)	70Hz-13000Hz
ความต้านทานสัญญาณ	2K
ความไวของไมค์	-42dB ±2dB
พลังงานสำรอง	ใช้ถ่าน AA 2 ก้อน



Model	MIC-70
ลักษณะไมค์	Condenser
ตอบสนองความถี่ (HZ)	60Hz-16000Hz
ความต้านทานสัญญาณ	2K
ความไวของไมค์	-42dB ±2dB
พลังงานสำรอง	ใช้ถ่าน AA 2 ก้อน

Model	MIC-66
ลักษณะไมค์	Condenser
ตอบสนองความถี่ (HZ)	60Hz-16000Hz
ความต้านทานสัญญาณ	2K
ความไวของไมค์	-42dB ±2dB
พลังงานสำรอง	ใช้ถ่าน AA 2 ก้อน

